



INFINITY 180 230V ACX









Panorámica

INFINITY 180 230V ACX

cod. 816081

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Usocon los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%). Equipada con accesorios para soldadura MMA.

Datos técnicos



CODIGO 816081



MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 30 A



D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm



TENSION DE RED MONOFASICA 230 V



CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 23 A



GRADO DE PROTECCIÓN IP23



FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz



POTENCIA ABSORBIDA MAX 4,5 kW



DIMENSIONES 35,5 - 14,5 - 24 cm



CAMPO DE REGULACION 20 - 160 A



POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3,3 kW



PESO 6,145 kg



CORRIENTE MAX 160 A - 35 %



POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR



CODIGO EAN 800489796756 1



CORRIENTE AL 60% 120 A



RENDIMIENTO 90 %



PIEZAS/PALETA 56 pz/paleta



TENSION MAX EN VACIO 60 V



FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7





INFINITY 180 230V ACX

Accesorios incluidos



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030