

By Lincoln Electric



arcweld TIG 201AC/DC

arcweld TIG 205DC



CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO

Arcweld TIG 201AC / DC y 205DC le ofrecen soluciones diversas TIG y STICK (electrodo)

Para múltiples aplicaciones de soldadura de aluminio, aleación de aluminio, cobre, titanio, acero inoxidable, acero al carbono y otros metales ferrosos y no ferrosos.

Cumple con la norma IP23S.

Para trabajo de mantenimiento, pequeñas reparaciones y fabricación general.

PROCESOS

● Arcweld tig 201ac/dc

- AC TIG
- AC TIG/PULSADO
- AC TIG/MIX.
- DC TIG
- DC TIG/PULSADO
- TIG/PUNTO
- STICK

● Arcweld tig 205dc

- DC TIG
- DC TIG/PULSE
- DC TIG/SPOT
- STICK

VENTAJAS

Pequeño y ligero, pero a la vez versatil en una máquina

Control Completo sobre la salida

- Balance de CA ajustable
- Pre-flujo y post-flujo
- Control de corrientes iniciales, de pendiente y de cráter
- Controles de frecuencia y relación de pulsos

Antiadherente

Protección de cortocircuito para tungsteno y

Electrodos

Para soldadura de Electrodo

- Fuerza ajustable del arco
- Comienzo caliente

Memoria para 20 programaciones de trabajo

Conveniente para su arco en múltiples procesos.

(Para arcweld TIG 201AC / DC solamente)

Protección inteligente

- Sobre voltaje
- Baja tensión
- Sobre corriente
- Sobre calentamiento

Cumple con IEC 60974-1

Cumple con los estándares de calidad internacional.

Tecnología IGBT

Para darle confiabilidad al equipo.

Completo con accesorios

Accesorios / cable de alimentación incluido

LINCOLN[®]
ELECTRIC

By Lincoln Electric

arcweld®
arcweld TIG 201AC/DC
arcweld TIG 205DC

LA UNIDAD INCLUYE

- Antorcha TIG 4M
- Cable de entrada 3M sin enchufe
- Cable de soldadura 3M con porta electrodos
- Cable de tierra de 3M con abrazadera de tierra
- Kit de accesorios 3 tungstenos (1/16, 3/32, 1/8) 3 porta tungstenos (1/16, 3/32, 1/8)
3 difusor de gas (1/16, 3/32, 1/8), una capucha larga y capucha corta

Especificaciones

Product Name	Product Number	Primary Voltage / Phase / Frequency	Weight (kg)	Dimensions H x W x D (mm)	Protection / Insulation Class	Compliance
arcweld TIG 201AC/DC	K69021-7	220/230/240V $\pm 10\%$ /1/50/60Hz	17.9	325 x 215 x 480	IP23S/F	IEC 60974-1
arcweld TIG 205DC	K69029-7	220/230/240V $\pm 10\%$ /1/50/60Hz	10.9	265 x 183 x 455	IP23S/F	IEC 60974-1

salida de soldadura

Product Name	Processes	Rated Output (40°C)	Welding Current Range
arcweld TIG 201AC/DC	SMAW	170A@20%, 76A@100%	10-170A
	GTAW	200A@25%, 100A@100%	10-200A
arcweld TIG 205DC	SMAW	170A@20%, 76A@100%	10-170A
	GTAW	200A@25%, 100A@100%	10-200A

Opcional

Product Number	Description
K69102-1	Foot controller, 8M



LINCOLN®
ELECTRIC