

MOTORES SUMERGIBLES 4"

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje de acero inoxidable
- Estator con sistema de resina StatorShield™
- Válvula de retención por sobrecalentamiento
- Lubricación por agua
- Aislamiento Clase B
- Potencia de 1/3 a 3 HP en modelo Súper Inoxidable
- Potencia de 1.5 a 15 HP en modelo de Alto Empuje
- Chumacera tipo Kingsbury
- Diafragma ecualizador de presión
- Supresor de picos de voltaje
- Listado en UL 778 (Voltaje Norteamericano)
- Certificado por NSF, ANSI 61 (Agua Potable)
- Dimensiones NEMA

¿Qué hace diferente a nuestros Motores Sumergibles?

CONFIABILIDAD • ALTA TECNOLOGÍA • DISEÑO ESPECIALIZADO



Disponibles en modelos Alto Empuje y Súper Inoxidable

- SUPRESOR DE PICOS**
Protección de Alto Voltaje
Supresión de los picos de tensión protegiendo al motor
- ALMACENAMIENTO**
Lubricación en Agua
Solución de agua desionizada y glicol (anticongelante no tóxico)
- ESTATOR**
Encapsulamiento a base de Resina Epóxica
Disipación del calor
Fijación mecánica de las bobinas
Isolación y sellado eléctrico
- COJINETE DE EMPUJE**
Tipo Kingsbury
Soporte de empujes descendentes de más de mil libras

CONECTOR
Conexión rápida para una práctica instalación

ALMACENAMIENTO
Lubricación en Agua
Solución de agua desionizada y glicol (anticongelante no tóxico)

CERTIFICACIONES
UL 778
NSF - ANSI 61
CSA - Canadian Standards Association
Único certificado para manejo de agua potable y avalado para su uso con bombas de agua



Certified to
NSF/ANSI 61