

Especificaciones**BOMBAS DE AGUA**

Modelo	WB 2.0	WB 3.0
Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto)	510 mm (20.08 in) 406 mm (15.75 in) 415 mm (16.34 in)	
Succión y tamaño de la descarga	51 mm (2 in)	76 mm (3 in)
Peso en seco	60.0 lbs. (27,2 kg)	65.0 lbs. (29,5 kg)
Caudal máximo	159 gal./min. (602 l/min.)	265 gal./min. (1,000 l/min.)
Succión máxima del cabezal	8 m (26 ft)	8 m (26 ft)
Elevación máxima del cabezal	26 m (85 ft)	30 m (98 ft)

Especificaciones**MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA**

Cilindro	68 mm (2,7 in)
Carrera	54 mm (2,1 in)
Desplazamiento	196 cc (12.0 cu. in.)
Capacidad de aceite (rellenado)	0,60 L (0,63 U.S. qt)
Ángulo de funcionamiento máximo (con nivel máximo de aceite)*	25°
Capacidad del tanque de combustible	3.6 L (0.95 gal.)



- **Motobombas autocebantes.**
- **Marco reforzado de calibre superior, para trabajos rudos y protección del equipo.**
- **Fácil acceso al motor para mantenimientos y operación eficientes**
- **Impulsor y voluta de hierro, cuerpo de aluminio de mayor durabilidad**
- **Motor de 6.5 HP. Mayor potencia a precio accesible.**
- **Todos los modelos con sensor de aceite para protección del motor.**
- **Arranque retráctil de fácil encendido.**

Distribuidor Autorizado: